

CARRETERA



CARRETERA



- I** Apparecchio stradale per lampade QE/MT/ST E40 in classe di isolamento I e II. Corpo e coperchio (incernierato) in alluminio pressofuso, verniciati grigi RAL 9006; schermo in vetro temperato pressato su guarnizione in silicone. Sezionatore di linea montato su piastra in PA 66, all'apertura del coperchio la linea viene interrotta. Riflettore in alluminio 99.8 anodizzato e brillantato. Attacco regolabile su indici, per pali a braccio (+5°-15°) o testapalo (0°+20°), in alluminio pressofuso verniciato grigio RAL 9006. Accessori attacchi a parete RVS, RPA, RPP ed attacco a palo RCD in acciaio zincato. Ved. pag. 232

- GB** Street lighting fitting suitable for lamps QE/MT/ST E40 Insulation Class I or II. Body and hinged cover in die-cast aluminium, painted in grey colour RAL 9006, diffuser in tempered glass pressed on silicon gasket. Insulator block on PA66 plate to interrupt the power supply for maintenance operation when opening the cover. Reflector in anodised and brightened aluminium 99.8 Adjustable pole connectors with aiming (arm (+5°-15°) or straight pole (0°+20°)) in die-cast aluminium painted in grey colour RAL 9006. Accessories: Wall brackets RVS, RPA, RPP and pole connector RCD in galvanised steel. See Pag. 232

- E** Aparatos de iluminación vial para lámparas QE/MT/ST E40 en clase de aislamiento I o II. Cuerpo y tapa (fijada con bisagras) en aluminio fundido a presión, pintados en color gris RAL 9006; difusor en vidrio templado prensado sobre junta en silicona. Seccionador de línea montado sobre placa en PA 66, a la apertura de la tapa la línea se corta. Reflector en aluminio 99.8 anodizado y abrlantado. Ataco regulable con indicadores, para postes en báculo (+5°-15°) o en columna (0°+20°), en aluminio fundido a presión pintado en color gris RAL 9006. Accesorios atacos a pared RVS, RPA, RPP y ataco para poste RCD en acero zincado. Veer pag. 232

- F** Appareil d'éclairage public pour lampes QE/MT/ST E40 en classe d'isolation I ou II. Corps et couvercle (fixé par charnière) en aluminium moulé sous pression, peints en gris RAL 9006; écran en verre tempéré pressé sur joint en silicone. Sectionneur de ligne monté sur platine en PA 66, à l'ouverture du couvercle la ligne est interrompue. Réflecteur en aluminium 99.8 anodisé et brillanté. Raccord réglable sur index, pour poteaux à crosse latérale (+5°-15°) ou tête de poteau (0°+20°), en aluminium moulé sous pression peint en gris RAL 9006. Accessoires de raccord à paroi RVS, RPA, RPP et raccord à poteau RCD en acier zingué. Voir page. 232

- P** Aparelho de iluminação pública para lâmpada QE/MT/ST E40 classe de isolamento I ou II. Corpo e capot em alumínio fundido, pintado de cinzento RAL 9006, difusor em vidro temperado prensado sobre guarnição em silicone. Seccionador de tensão com a abertura do capot. Reflector em alumínio 99.8 anodizado e abrlhantado. Acessórios de fixação reguláveis para braço (+5°-15°) ou coluna (0°+20°), em alumínio fundido cinzento RAL 9006. Fixação a parede, acessórios RVS, RPA, RPP e a coluna RCD em aço zincado. Ver pág. 232


- D** Strassengeräte für Lampen QE/MT/ST E40 geeignet, Isolierklasse I oder II. Körper und Deckel (aufklappbar) aus druckgegossenem Aluminium lackiert in Grau RAL 9006 und Schirm aus getempertem, in einer Silikondichtung eingepreßtem Glas. Trennschalter an einer Platte aus PA 65 montiert; beim Deckelöffnen wird die Linie unterbrochen. Lichtschirm aus eloxiertem, spiegelblankem Aluminium 99,8. Stufenweise regelbarer Einsatz für Lichtmaste mit ausragendem Arm (+5°-15°) oder für Mastköpfe (0°+20°) aus druckgegossenem Aluminium lackiert in Grau RAL 9006. Zubehör: Wandeinsätze RVS, RPA, RPP und Masteinsatz RCD aus verzinktem Stahl. Auf Seite 232 sehen.



CARRETERA



CARRETERA



000920020	1xE40	E40	○	9.0
000925827	1x100 ST	E40	●	10.6
000926027	1x150 ST	E40	●	11.4
000926227	1x250 ST	E40	●	12.2
000927227	1x250 MT	E40	●	2.15A 11.4
000927327	1x250 MT	E40	●	3A 12.2

GR IP 65

