

GIMBALO TRIM





- I Incasso orientabile - Inclinazione verticale 40°.
Corpo in pressofusione di alluminio, riflettore in alluminio anodizzato
Per controsoffitti max 25mm.
Accessori elettrici da ordinare separatamente - Vedi Pag. 12
- GB Adjustable downlight - Vertical tilting 40°
Body in die-cast aluminium, reflector in anodized aluminium.
For false ceiling up to max 25mm.
Electrical accessories to be ordered separately. See Pag. 12
- E Aparato de empotrar orientable. Inclinación vertical 40°.
Cuerpo en aluminio fundido a presión, reflector en aluminio anodizado.
Para falsos techos de espesor max 25 mm.
Accesorios eléctricos por separado. Ver pag. 12
- F Appareil à encastrément orientable.
Inclinaison verticale 40°.
Corps en aluminium moulé sous pression, réflecteur en aluminium anodisé.
Pour faux-plafonds épaisseur max 25mm.
Accessoires électriques à commander séparément. Voir page 12
- P Downlight orientavel - inclinação vertical 40° .Corpo em liga de alumínio, reflector em alumínio anodizado.
Espessura máx. de 25mm do tecto falso.
Acessórios eléctricos a fornecer separadamente. Ver pág. 12
- D Einbauleuchte - vertikal max. 40° schwenkbar.
Gehäuse in Aluminium-Druckguss, Reflektor aus eloxiertem Aluminium.
Für Zwischendecken bis zu 25 mm Stärke.
Elektrisches Zubehör siehe Seite 12

GIMBALO TRIM - MICRO GIMBALO TRIM



GIMBALO TRIM





BI GR IP 40



522811	1x35/70 MT	G12		0.8
522911	1x35/70 MT	G12		0.8
BI				
522875	1x35/70 MT	G12		0.8
522975	1x35/70 MT	G12		0.8
GR				

GIMBALO TRIM





BI GR IP 20



523011	1x100 HM	G53		0.8
523075	1x100 HM	G53		0.8
BI				
GR				

MICRO GIMBALO TRIM



BI GR IP 20



539511	1x50 HR	GU5.3		0.8
539575	1x50 HR	GU5.3		0.8
BI				
GR				